

BESCHERMINGSPALEN

INGIETEN IN BETON

MONTAGE MET BODEMPLAAT

LIGHT

Materiaal: staal, thermisch verzinkt
 Kleur: geel gecoat (RAL 1023) met zwarte waarschuwingsmarkering of wit gecoat met rode reflexfolie.
 Beschermingspaal: Ø 60 (light versie), Ø 76, Ø 159 of Ø 219 mm
 Wanddikte: ca. 2 mm (light) of 4,5 mm
 Bodemplaat: 4 gaten van Ø 12,5 mm
 Montage: Montage met bodemplaat (4 keilbouten vereist) of 400 mm onder de vloer ingieten in beton

Hoogte/mm boven de grond	Ø/mm	geel- zwart	€/stuk	rood-wit	€/stuk
Voor montage met keilbouten					
XL 1000	76	10983	117,50	-	-
XXL 1300	159	7398	282,90	11335	282,90
XXXL 1300	219	28450	412,90	-	-
Voor ingieten in beton					
XXL 1300	159	5510	270,90	11334	275,90

Hoogte/mm boven de grond	geel-zwart	€/stuk	rood-wit	€/stuk
1000	10539	70,50	11774	70,50



BESCHERMPPAAL POLLER-SWING

- Minimaliseert schade aan paal en voertuig
- Voor montage met keilbouten
- Voor binnengebruik

De beschermingspaal buigt zich tot 25 graden en gaat automatisch weer terug naar de beginpositie.

In de beschermingspaal zit een stalen spiraalveer die in verbinding met de elastische buffer (stootkussen) van polyurethaan de aanrijding absorbeert.

Wanddikte: 4,5 mm

Diameter: Ø 159 mm, hoogte: 655 mm

Bodemplaat: 200 x 200 x 10 mm, gaten Ø 13 mm

WILT U EEN OFFERTE ONTVANGEN?
STUUR EEN E-MAIL NAAR INFO@ESVSHOP.NL

Best. nr.	1-4	vanaf 5
50198	359,50	323,50